

## Noodzaak en functie van drukvereffenings- en ventilatieopeningen en afwaterings sleuven

Drukvereffenings- en ventilatieopeningen en afwaterings sleuven moeten worden gemaakt volgens de voorschriften van de leverancier van ons systeem, Aluplast.

**Drukvereffeningsgaten van 5 mm;** deze vergroten de regendichtheid van de ramen en zorgen voor de afvoer van sponningcondensatie in de wintermaanden. Deze voorziening vermindert het risico op schimmelvorming in de sponningruimte.

**5 mm ventilatiegaten;** deze verminderen de kans op opbollen bij hoge oppervlaktetemperaturen. Afhankelijk van de kleur zijn temperaturen van 60 - 75 °C mogelijk.

**Afwaterings sleuven 5x28 m in het onderste frame;** deze voeren condens, smeltwater en sterk regenwater af naar buiten en zorgen ook voor ventilatie in het sponninggebied.

**Het is belangrijk** dat alle drukvereffeningsgaten en afwaterings sleuven vrij toegankelijk blijven na beglazing en montage. Vooral als u kiest voor "Afwatering an de onderkant" (u kunt deze optie apart bestellen in de configurator onder " Notities/speciaale wensen"), is het essentieel dat de gaten en sleuven vrij blijven. De openingen moeten open blijven, vooral bij het installeren van vensterbanken of bestrating/buitenvloeren.